TW-EA501 v3 (b)

TW-EA501 v3 (b) -modeemilla luot helposti langallisen perusverkon kotiin tai pienyritykseen. Modeemissa on neliporttinen kytkin, ADSL2+ -modeemi sekä palomuuri.



Tekniset tiedot

Esite

Ominaisuudet

- Riippumaton käyttöjärjestelmästä
- IP TV -tuki
- DHCP-palvelin
- Tukee myös PPPoE, PPPoA ja kiinteitä IP-yhteyksiä
- Tukee ADSL:n ja tavallisen puhelimen käyttöä erillisellä sovittimella/suotimella
- Hallinta www-selaimella
- Järjestelmäloki laitteen tapahtumista

- Koko: (KxSxL) 31 mm x 96 mm x 131 mm
- Virtalähde 12 V DC 1 A
- EAN-koodi: 64 3001092 320 6

- Laitteen mukana myyntipaketisa toimitetaan
  RJ45 Ethernet-kaapeli, RJ11-puhelinjohto, puhelinpistoke/häiriösuodatin, virtalähde sekä ohjekirja

ADSL-modeemi

- Maksiminopeus: vastaanotto 24 Mbps, lähetys 3,5 Mbps
  (nopeus riippuu linjan laadusta, operaattorin modeemiasetuksista sekä ADSL-keskuksesta)
- Toimintaetäisyys: maksimi 5-7 km (riippuu linjan laadusta)
- Tuetut ADSL-standardit: Ansi T1.413 versio 2, G.DMT, G.992.2 (G.lite)
- ADSL, ADSL 2 ja ADSL 2+ -tuki
- Annex A, I, J, L ja M -tuki

- Tuetut protokollat: RFC2684 (aiemmin RFC1483), PPPoA, PPPoE

Kytkin

- 4 Ethernet-porttia 10/100 Mbps

Palomuuri

- NAT/NAPT
- SPI-palomuuri: paketti- ja www-suodatus, sekä DOS-hyökkäysten esto
- Reaaliaikainen turvallisuusloki
- Tukee DNS relay ja dynaamista DNS-toimintoa
- Virtuaalipalvelin ja DMZ-palvelin
- Tukee RIP-1/2- ja kiinteäreitityksiä
- Tukee SNTP-protokollaa, jolla laite päivittää itselleen reaaliajan Internetistä