

TW-3G reititin (b), 802.11 WLAN 300Mbps

TW-3G reititin on laite, joka mahdollistaa LTE/4G/3G-yhteyden jakamisen yhdelle tai useammalle tietokoneelle langattomasti. Laitteessa on myös 4 x 10/100 Mbps LAN-porttia. WLAN 300 Mbps jos 2 x ulkoinen antenni (Vanhemmassa mallissa 150Mbps)

TW-3G reititin -laitteella voidaan LTE/4G/3G-yhteyttä käyttää joko ensisijaisena yhteytenä tai varayhteytenä jollekin muulle ulkoverkon yhteydelle.



Tekniset tiedot

[Esite](#)

[Tuettujen 3G/4G/LTE-sovittimien lista](#)

Ominaisuudet

- Riippumaton käyttöjärjestelmästä
- DHCP-palvelin
- Palomuri
- Ohjelmallinen palvelin
- Järjestelmäloki laitteen tapahtumista
- Hallinta www-selaimella
- Langaton tukiasema tukee IEEE 802.11b/g/n -standardia
(Vanhempi malli 2 x sisäinen antenni 150Mbps, **Uudempi malli 2 x ulkoinen antenni 300Mbps**)
- Yhteensopiva muiden IEEE 802.11b/g/n-standardia noudattavien laitteiden kanssa
- Taajuusalue: 2,4 GHz
- 2 kpl ulkoisia WLAN-antenneja
- WDS
- Automaattinen kanavavalinta
- Tietoturva WPA, WPA2, WEP 64/128 (salaus päälle vakiona, avain merkitty laitteen pohjaan)**

- WLAN 300 Mbps (Vanhemmassa mallissa jossa ei ole ulkoisia antennoja nopeus on 150Mbps)
- 4x10/100 Mbps kytkin**
- 1x 10/100 Mbps WAN portti
- PPTP asiakas/palvelinohjelmisto**

Markkinoiden nopein LTE -reititin testattu. [Lue raportti \(PDF-ohjeistus\)](#)

- Koko: (KxSxL) 35 mm x 130 mm x 130 mm
- Virtalähde 5 V DC 2 A tai 3 A
- EAN-koodi: 6430010926368
- Laitteen mukana myyntipaketissa toimitetaan
RJ45 Ethernet-kaapeli, virtalähde sekä ohjekirja