

## TW-EV904

TW-EV904 on VDSL2-reititin 802.11n Wlan-tukiasemalla. 802.11n -tekniikan ansiosta voit hyödyntää nopean VDSL2-yhteytesi myös langattomasti.



## Tekniset tiedot

### Esite

### Ominaisuudet

- Toimii reitittimenä kahden Ethernet-verkon välillä normaalin puhelinverkon kautta
- Toimii tilaajapään laitteena
- 802.11n Wlan-tukiasema
- Koko: (KxSxL) 30 mm x 118 mm x 178 mm
- Virtalähde 12 V DC 1 A
- EAN-koodi: 64 3001092 705 1
- Laitteen mukana myyntipakkauksessa toimitetaan  
RJ45 Ethernet-kaapeli, 2 RJ11-puhelinjohtoa suora ja kierretty, puhelinpistoke/häiriösuodin, virtalähde, Wlan-antennit sekä pikaohje

### VDSL2-modeemi

- Tuetut Annex-versiot: Annex A, Annex B, Annex C
- Tuetut VDSL2-profiilit: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a
- Maksiminopeudet: vastaanotto/lähetys 100/100 Mbps
- TeliaSonera VDSL2 liittymissä tulee aina käyttää mallin uusinta ohjelmistoversiota

### Kytkin/Palomuuri

- 4 Ethernet-porttia 10/100 Mbps
- Rautatason IGMP v1/v2 -tuki Ethernet-porteissa
- Ethernet 802.3ah -yhteensopiva
- IEEE 802.3/3u -yhteensopiva
- Ethernet -portit 1,2 ja WLAN ovat vakiona NAT palomuurin takana

ja portit 3,4 ovat sillattuja portteja, porttien asetuksia voi muuttaa laitteen omasta [www-pohjaisesta käyttöliittymästä](#)