

TW-EAV510 v2

EOL malli

[Uudempi TW-EAV510AC malli löytyy tästä linkistä \(2 ulkoista antennia\)](#)

TW-EAV510 v2 modeemi on vastaava tuote kuin TW-EAV510 v1 **lisättynä seuraavilla ominaisuuksilla:**
suomenkielinen hallintaohjelmisto, tulostinpalvelin-tuki sekä VPN-puolella lisättynä PPTP, GRE, L2TP sekä Ethernet-portti 1 = 10/100/1000 Mbps.

Laitteella luot helposti perusverkon kotiin tai pienyrikykseen, langallisesti tai langattomasti. Laitteessa on suomenkielinen hallintaohjelmisto, neliporttinen kytkin, VDSL2, ADSL2+ -modeemi, palomuuuri, langaton 300 Mbps tukiasema sekä USB 2.0 -portti (tulostinpalvelin-, DLNA- ja LTE/4G/3G -käyttöön).

Tekniset tiedot

Laitteiston tekniikka

- **Broadcom tuplaydin prosessori (Broadcom 63138 Dual Core CPU 400 Mbps)**
- **Broadcom VM-linux** joka on avoin järjestelmä Telnetin kautta (sh-komennolla pääsee suoraan linux konsoliin)
- **2 sisäistä 5 dbi WLAN antennia**
- **Oletuksena laitteen palomuuuri estää kaiken saapuvan liikenteen** (ellei lähde ole omasta verkosta)
- **4 x 100Mb ethernet**
- **Portti 4 asetettavissa WAN –portiksi kuitu/ethernet –yhteyksille**

Tekniset tiedot xDSL ja 3G/4G

Automaattinen VDSL2 tuki 17A-8B

Automaattinen ADSL 2+ /Annex A/M tuki 24/3Mb

VDSL2

- G.993.2 (VDSL2) protokolla
- PTM ja ATM tila mukaan lukien "dual latency"
- Annex A ja Annex B
- Tuetut profiili: 8a/b/c/d, 12a/b, 17a.
- US0
- DELT
- Bitswaps, SRA ja SOS/ROC
- FEXT Equalized UPBO
- Dying Gasp
- INM
- PhyR ja G.INP (Framing Type 1)
- G.vector
- Virtual Noise

ADSL protokollat

-

G.992.5 (ADSL2+), G.992.3 (ADSL2), G.992.2 (G.LITE), G.992.1 (G.DMT),

- ANSI T1.413
- ATM/PTM tila
- Annex A/L/M
- L2 virranhallinta
- DELT
- Bitswaps ja SRA
- -INM
- PhyR ja G.INP (Framing Type 1)
- Virtual Noise
- Automaattinen IPTV/pelikonsolituki portissa 4 (Watson, Sonera Viihde, Elisa Viihde, Maxivision ja Lumo tv)

USB-portti

- Automaattinen 3G/4G/LTE-tuki (tuettujen sovittimien lista löytyy sivun alusta)
- Automaattinen linjakonfiguraatio (Laitteen asetuksia ei tarvitse määritellä mitenkään 3G/4G/LTE-yhtyeysillä, mikäli liittymän APN-tieto on internet)
- Tulostinpalvelin-, DLNA- ja NAS-tuki

WLAN

- Automaattinen 300 Mbps Wlan (Salausavain merkitty laitteen taakse)

- Kolmen erillisen WIFI-vierasverkon tuki

VPN

Ipssec, PPTP, L2TP, GRE

Turvallinen yhteys kahden TW-EAV510 mallin välillä verkkojen yhdistämiseen