

TW-EF600 (TAKUU 3KK)

POISTOERÄ , TAKUU 3KK

- Wlan- ja Ethernet-käyttöön toisen modeemin perässä
(muutetaan sillatuksi)

- Voidaan käyttää myös valokuitumodeemina

- 4-porttinen ethernet 10/100 Mb kytkin
- WLAN -tukiasema 802.11 b/g/n
- IPTV-palveluiden tuki

Tekniset tiedot

POISTOERÄ, TAKUU 3KK

Esite

Voidaan käyttää Wlan- tai Ethernet-reitittimenä toisen modeemin perässä (kts. ohje asetuksen muutoksista ohjeet-
välilehdeltä)

Modeemi myös valokuituyhteyksiin 100 Mb

Tekniset tiedot valokuitumoduulit ja käyttöympäristö

Optisten moduulien soveltuvuus

- 100 BASE-LX dual fiber single-mode WAN (Tx/Rx1310nm)



- 100 BASE-BX single-strand single-mode WAN (Tx1310nm/Rx1490nm)
- 100/100 BASE Optical SFP Optical connector

Ethernet kytkin ja WLAN -tukiasema

- 4-porttinen ethernet 10/100 Mbps
- WLAN tukiasema 802.11 b / g / n
- Turvallisuus; WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP-AES) , WPS
- Lanttoman verkon nopeus jopa 300Mbps
- QoS
- Palomuri
- UPnP (Universal Plug and Play)
- DynDNS mm dy.fi ja DynDNS.com
- Järjestelmä ja palomuuriloki

Käyttöympäristön olosuhteet

- Käyttölämpötila : 0 – 40°C
- Kosteus: 20 – 95% tiivistymätön