

TW-LTE600 reititin

Dual SIM 4G reititin

WLAN 2.4GHz 300 Mbps

**3G/4G/LTE -yhteyden varmistus (Fail over-Failback),
kun molemmat SIM-kortit ovat käytössä,**

Tukee LTE/4G/3G -yhteyksiä automaattisesti (SIM-kortti
hankittava erikseen)

VPN (Open VPN, PPTP, IPsec, GRE, L2TP)

4G nopeus 100/50 Mbps tukiaseman kuuluvaan
mukaan

Etähallittava (avataan tekstiviestillä tarvittaessa)



Tekniset tiedot

TW-LTE600 reititin on laite, joka mahdollistaa LTE/4G/3G-yhteyden jakamisen yhdelle tai useammalle tietokoneelle langattomasti ja langallisesti. Laitteessa on 4 x 10/100 Mbps LAN-porttia.

WLAN 2.4GHz 300 Mbps

Dual SIM (paikat kahdelle eri SIM-kortille)

Tukee LTE/4G/3G -yhteyksiä automaattisesti (SIM-kortit hankittava erikseen)

LTE: Maksimi vastaanotonopeus 100Mbps ja maksimilähetysnopeus 50Mbps

- LTE: 2100MHz (B1), 1800MHz (B3), 2600MHz (B7), 900MHz (B8), 800MHz (B20).

-Tukee multi-band WCDMA taajuuksia: 2100MHz (B1), 1900MHz (B2), 850MHz (B5), 900MHz (B8)

• 3G/HSPA+: Maksinopeus 14.4Mbps ja lähetysnopeus 5.76Mbps

- Tukee myös dual-band WCDMA: 900MHz and 2100MHz or multi-band WCDMA: 850MHz, 1900MHz and 2100MHz

- Tukee myös Quad-band EDGE/GPRS/GSM: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz

3G/4G/LTE -yhteyden varmistus (Fail over-Failback), kun molemmat SIM-kortit ovat käytössä

Tukee DynDNS-palveluita, myös suomalaista www.dy.fi -palvelua.

ADSL-ohjelmistolisenssi saatavissa erikseen päivityksenä. Päivitystiedosto löytyy ohjelmiston päivitys -välilehdeltä.

Tekniset tiedot:

Sisäiset WLAN-antennit

2kpl ulkoisia 4G/LTE antennoja (SMA-liitin, laitteessa N)

USB 2.0 tuki tulostinpalvelimelle ja ulkoiselle kovalevylle (Samba, FTP-palvelin)

Dual SIM (paikat kahdelle eri SIM-kortille)

Reset-painike

WPS-painike

Virtakytkin