

TW-EV902, VDSL2 modeemi + keskuspään modeemi 2 johdin yhteydelle (silta tila)

TW-EV902 modeemilla luot helposti VDSL2 linkin Internet palveluihin (1 Ethernet portti), 1 DSL portti)

Ohjelmointi helposti 4:llä DIP kytkimellä (VDSL 17/30a tila, SNR asetus, tilaaja vai keskuspää tila)

Voit myös luoda Ethernet-verkon normaalin puhelinverkon kautta kahden pisteen välille.

Laitteita toimii kahdessa tilassa tilaaja- että keskuspään laitteena.

Toimintaetäisyys jopa 1,9 km ja [VDSL2 toistimella](#) 4km saakka. [Erikoiskaapelilla soveltuu myös antenniverkoon 2:n pisteen välille.](#)

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Toimii siltana kahden Ethernet-verkon välillä normaalin puhelinverkon kautta
- Toimii sekä tilaajapään modeemina (VDSL2 yhteydet) että keskuspään VDSL2 modeemina
- Virtalähde 12 V DC 1 A
- EAN-koodi: [64 3001092 710 5](#)

VDSL2-modeemi

- Tuetut Annex-versiot: Annex A, Annex B, Annex C
- Tuetut VDSL2-profiilit: 17a, 30a -asetus kytkimellä
- Yhteensopivuus seuraavien mallien kanssa keskuspään modeemi -tilassa: TW-EAV510, TW-EAV510AC, TW-EV900, TW-EV901, TW-EV904, TW-EV902
- Maksiminopeudet: vastaanotto/lähetys 100/100 Mbps
- Mahdollisuus symmetriseen tai asymmetriseen nopeuteen
- Laite kykenee 100 Mbps nopeuteen 0,5 km etäisyydellä. 1 km etäisyydellä arvioitu nopeus on 50 Mbps.
- Yksi Ethernet-portti 10/100 Mbps full duplex
- Tukee vuonohjausta Fast Ethernet portissa PAUSE frame tai Back Pressure toiminteilla
- IEEE 802.1Q VLAN läpäisy



- SNR -asetus kytkimellä TW-EV902 laitteilla on mahdollista myös jakaa Internet-yhteyttä huoneiston antenniverkon välityksellä. Erikoiskaapeli ostettavissa erikseen.