

TW-EF600

Modeemi valokuituyhteyksiin 100 Mb

Kuitumoduuli erikseen hankittava

Voi käyttää WLAN tukiasemana ja kytkimenä

4-porttinen ethernet 10/100/1000 Mb kytkin



WLAN -tukiasema 802.11 b/g/n

IPTV-palveluiden tuki

Voidaan käyttää myös pelkkänä Wlan- tai Ethernet-reitittimenä toisen modeemin perässä

Tekniset tiedot

POISTOERÄ, TAKUU 3 kk

Rajoitettu erä, 1 kpl / asiakas. Takuu-aika 1 kk

[Esite](#)

Voidaan käyttää myös pelkkänä Wlan- tai Ethernet-reitittimenä toisen modeemin perässä (kts. tarvittavat asetuksen muutokset ohjeet-välilehdeltä)

Tekniset tiedot valokuitumoduulit ja käyttöympäristö

Optisten moduulien soveltuvuus

- **1000BASE-LX dual fiber single-mode WAN (Tx/Rx1310nm)**
- 1000BASE-BX single-strand single-mode WAN (Tx1310nm/Rx1490nm)
- 100/1000BASE Optical SFP Optical connector

Ethernet kytkin ja WLAN -tukiasema

- 4-porttinen ethernet 10/100/1000Mbps
- WLAN tukiasema 802.11 b / g /n
- Turvallisuus; WPA-PSK / WPA2-PSK (THIS-AES) , WPS
- Lanttoman verkon nopeus jopa 300Mbps
- QoS
- Palomuuuri · UPnP (Universal Plug and Play)
- DynDNS mm dy.fi ja Dyn dns.com
- Järjestelmä ja palomuuriloki

Käyttöympäristön olosuhteet

- Käyttölämpötila : 0 – 40°C
- Kosteus: 20 – 95% tiivistymätön