

**Sähköautojen latauskaapeli, Voimavirta
1,2 tai 3 -vaihetta 6-32A, Sopii kailille
automerkeille joissa TYPE 2 -liityntä**

**Latauslaite koti ja matkakäyttöön
(3.6kW - 22kW)**

Soveltuu kaikille automerkeille jossa TYPE 2 liityntä



Kaapelin pituus : 7 m

**Tehoalue vapaasti säädettävissä
8-32 A (1 / 3 -vaihe lataus), oletus 32A**

Laite muistaa asetuksen myös virtakatkoksissa

**Verkkovirta liityntä: 32A 3-vaihe punainen CEE
adapteri 5 pinninen (Vakiona 32A liitin malli),**



Erillisellä adapterilla 16/32A muutos

3-vaihe 16A/32 A sovitin tilattava erikseen

Takuu 12 kk

IP suojaluokka: IP 65

Tekniset tiedot

Lataustila Mode 2 - IEC61851

Maksimi virta 32 A
Jännite 400V
Auton liityntä Type 2
Verkkovirta liityntä32 32A- 3-vaihe adapteri tai sovittimella 16A lähtö
Kaa­pelin pinta-ala 6 mm2
Käyttölämpötila - 30 °C ... + 75 °C
kaapelin väri Black

Kaikki ladattavat sähköautot joissa TYPE 2 latausportti;BMW i3 60Ah, Hyndai ionyq Electric, Porsche Cayenne S Hybrid, Tesla model S, Tesla model X, Tesla model 3, BMW i3 94Ah, Audi Q7 e-tron, Mercedes-Benz Classe B Electric, Mercedes-Benz Vito E-CELL, Renault Zoe, ?Smart For-Two ED, Landrover, Jaguar, VW , Audi, Skoda, Mercedec Plug in Hypridit , jne.
Miksi latausteho Kw/h max. 22 kW

IP suojaus 65

Protection	***Protection	Over current, Under voltage, Over voltage,
		Residual current, Surge protection,
		Short circuit,Over temperature, Ground fault
		Mode 2 portable EV charger appropriative RCCB