

TW-EA501v3

- Ulkoinen ADSL-modeemi, kytkin, palomuuuri
- 4 Ethernet-porttia 10/100 Mbps
- Oletusasetukset
- Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 95 (a, b), 98, 98SE, Me, NT4, 2000, Xp, Vista; Linux, Mac
- Tuetut ADSL-standardit: Ansi T1.413 versio 2, G.DMT, G.992.2 (G.lite)
- ADSL 1, ADSL 2 ja ADSL 2+ -tuki
- Annex A, I, J, L ja M -tuki
- Tuetut protokollat: RFC2684 (aiemmin RFC1483), PPPoA, PPPoE



Palomuuuri:

- NAT/NAPT-muunnokset ja pakettisuotimet, www-suodatus, SPI- ja DOS-hyökkäysten esto
- Tukee myös PPPoE, PPPoA ja kiinteitä IP-yhteyksiä
- Reaaliaikainen turvallisuusloki
- Hallinta www-selaimella paikallisesti tai etäkäyttönä
- DHCP-palvelin
- Tukee useita protokollia ja ohjelmia sovellusyhdykäytävän kautta
"Applications Level Gateway (ALG) algorithms": ICQ, FTP, PING, Web Browser, E-mail, Telnet, Netmeeting, MSN Messenger, QUAKE, CuSeeMe, Quick Time, Real Player
- Tukee DNS relay ja dynaamista DNS-toimintoa
- Virtuaalipalvelin ja DMZ-palvelin
- Tukee RIP-1/2- ja kiinteäreitityksiä

- Tukee SNTP-protokollaa, jolla laite päivittää itselleen

Tekniset tiedot

Esite (pdf)

Esite (tekniinen) (pdf)