

TW-EV900

TW-EV900 VDSL2-modeemilla luot helposti verkon kahden Ethernet-verkon välillä normaalin puhelinverkon kautta.

Laitetta voidaan käyttää sekä tilaaja- että keskuspään laitteena, tila on helppo vaihtaa takapaneelissa olevalla dippikytkimellä.



Tekniset tiedot

Esite

Ominaisuudet

- Toimii siltana kahden Ethernet-verkon välillä normaalin puhelinverkon kautta
- Toimii sekä tilaaja- että keskuspään laitteena
- Koko: (KxSxL) 30 mm x 118 mm x 178 mm
- Virtalähde 12 V DC 1 A
- EAN-koodi: 64 3001092 704 4
- Laitteen mukana myyntipakkauksessa toimitetaan
RJ45 Ethernet-kaapeli, 2 RJ11-puhelinjohtoa suora ja kierretty, puhelinpistoke/häiriösuodin, virtalähde sekä pikaohje

VDSL2-modeemi

- Tuetut Annex-versiot: Annex A, Annex B, Annex C
- Tuetut VDSL2-profiilit: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a
- Maksiminopeudet: vastaanotto/lähetys 100/100 Mbps

Kytkin

- 4 Ethernet-porttia 10/100 Mbps

- Rautatason IGMP v1/v2 -tuki Ethernet-porteissa
- Ethernet 802.3ah -yhteensopiva
- IEEE 802.3/3u -yhteensopiva