

TW-EA510

- Ulkoinen ADSL-modeemi, kytkin, palomuri, WLAN-tukiasema 54 Mb
- 4 Ethernet-porttia 10/100 Mbps, tuki: Windows 95 (a, b), 98, 98SE, Me, NT4, 2000, Xp; Linux, Mac
- 1 USB-portti, tuki: 98, 98SE, Me, NT4, 2000, Xp
- Tuetut ADSL-standardit: Ansi T1.413 versio 2, G.DMT, G.992.2 (G.lite)
- Tuetut protokollat: RFC2684 (aiemmin RFC1483), Multi-Protocol over ATM (MPoA), RFC2225 (aiemmin RFC1577), IPoA, RFC2364 PPP over ATM (PPPoA), RFC2516 PPP over Ethernet (PPPoE)



Palomuri:

- NAT/NAPT-muunnokset ja pakettisuotimet, www-suodatus, SPI- ja DOS-hyökkäysten esto
- Tukee myös PPPoE, PPPoA ja kiinteitä IP-yhteyksiä
- Reaaliaikainen turvallisuusloki
- Hallinta www-selaimella paikallisesti tai etäkäyttönä
- DHCP-palvelin
- Tukee useita protokollia ja ohjelmia sovellusyhdykskäytävän kautta "Applications Level Gateway (ALG) algorithms": ICQ, FTP, PING, Web Browser, E-mail, Telnet, Netmeeting, MSN Messenger, QUAKE, CuSeeMe, Quick Time, Real Player
- Tukee DNS relay ja dynaamista DNS-toimintoa
- Virtuaalipalvelin ja DMZ-palvelin
- Tukee RIP-1/2- ja kiinteäreitityksiä
- Tukee SNTP-protokollaa, jolla laite päivittää itselleen reaaliajan Internetistä
- Järjestelmäloki linjan tapahtumista
- Hallinta www-selaimella

Langaton tukiasema 54 Mb:

- Tukee 54 Mbps IEEE802.11b/g (DSSS) -standardia
- Automaattinen nopeuden asetus 54-1 Mbps, linjan laadun ja etäisyyden mukaan
- Yhteensopiva muiden vastaavien, samaa IEEE802.11b/g (DSSS) -standardia noudattavien laitteiden kanssa
- Konfigurointi: www-hallinta
- Kantama 300 m, joka on riippuvainen antenneista ja esteistä ilmatiellä
- Tietoturva: WPA, WEP 64/128
- Tukee ADSL:n ja tavallisen puhelimen käyttöä erillisellä sovittimella/ suotimella
- Maksiminopeus: vastaanotto 8 Mb, lähetys 1 Mb (nopeus riippuu linjan laadusta, operaattorin

Tekniset tiedot