

TW-3G Flash-OFDM reititin

TW-3G Flash-OFDM reititin on laite, joka mahdollistaa sekä 3G että Flash-OFDM (450 MHz) -yhteyden jakamisen useammalle tietokoneelle langattomasti. Laitteessa on myös LAN-portti, johon liittämällä erillisen kytkimen, voidaan yhteys jakaa myös verkkokaapeleiden kautta.

Laitteessa on sekä USB- että PC Card -liitäntä 3G-modeemille tai Flash-OFDM -sovittimelle (modeemi/sovitin hankittava erikseen).

TW-3G Flash-OFDM -laitteella voidaan 3G/Flash-OFDM -yhteyttä käyttää joko ensisijaisena yhteytenä tai varayhteytenä jollekin muulle ulkoverkon yhteydelle.



Tekniset tiedot

[Esite](#)

Ominaisuudet

- Riippumaton käyttöjärjestelmästä
 - DHCP-palvelin
 - Järjestelmäloki laitteen tapahtumista
 - Hallinta www-selaimella
-
- Koko: (KxSxL) 35 mm x 130 mm x 130 mm
 - Virtalähde 5 V DC 3 A
 - EAN-koodi: 64 3001092 633 7
-
- Laitteen mukana myyntipaketissa toimitetaan RJ45 Ethernet-kaapeli, antenni, virtalähde sekä ohjekirja

Langaton tukiasema

- Tukee 54 Mbps IEEE 802.11b/g (DSSS) -standardia
- Yhteensopiva muiden IEEE 802.11b/g (DSSS) -standardia noudattavien laitteiden kanssa
- Taajuusalue: 2,4 GHz
- WDS
- Automaattinen kanavavalinta
- Tietoturva WPA, WPA2, WEP 64/128

Reititin tukee sekä PC Card, että USB -liitäntäisiä Flash-OFDM -sovittimia (esim. Leadtek LR7F06).

TW-3G flash ofdm reitittimen kanssa testatut 3G-kortit