



TeleWell®

➤ TW-EA510 v3 (c) 3G/4G

TW-EA510 v3 (c) 3G/4G -modeemilla luot helposti perusverkon kotiin tai pienyritykseen, langallisesti tai langattomasti.

Laitteessa on neliporttinen kytkin, ADSL2+ -modeemi, palomuuri, langaton tukiasema sekä USB 2.0 portti, jossa automaattinen virrankatkaisu USB -laitteen uudelleen käynnistämiseksi.



- ADSL2+ -modeemi
- 4-porttinen kytkin
- Palomuuri
- 802.11n Wlan-tukiasema
- USB 2.0 portti, jossa automaattinen virrankatkaisu USB -laitteen uudelleen käynnistämiseksi.





TeleWell®



> TW-EA510 v3 (c) 3G/4G

OMINAISUUDET

- Käyttöjärjestelmäriippumaton
- IP TV -tuki
- DHCP-palvelin
- Tukee myös PPPoE, PPPoA ja kiinteitä IP-yhteyksiä
- Hallinta www-selaimella
- Järjestelmäloki laitteen tapahtumista
- 4 Ethernet-porttia 10/100 Mbps
- Koko: (KxSxL)
30 mm x 118 mm x 178 mm
- Virtalähde 12 V DC 1 A
- EAN-koodi: 64 3001092 328 2
- Laitteen mukana myyntipakkauksessa toimitetaan RJ45 Ethernet-kaapeli, RJ11-puhelin-johto, puhelinpistoke / häiriösuodin, antenni, virtalähde sekä ohjekirja

ADSL2+ -modeemi tai 3G/4G modeemi erillisen USB -sovittimen kanssa

- Tuetut Annex-versiot:
Annex A, I, J, L ja M
- Tuetut ADSL-standardit:
RFC2684 (aiemmin RFC1483), PPPoA, PPPoE
- Maksiminopeudet:
vastaanotto 24 Mbps,
lähetys 3,5 Mbps
- Toimintaetäisyys:
maksimi 5-7 km
(riippuu linjan laadusta)

PALOMUURI

- NAT/NAPT
- Virtuaali- ja DMZ-palvelin
- SPI-palomuuuri:
paketti- ja www-suodatus,
DOS-hyökkäysten esto
- Tukee DNS relay ja dynaamista DNS-toimintoa
- RIP-1/2- ja kiinteäreititys -tuki
- Tukee SNTP-protokollaa

LANGATON TUKIASEMA

- Tukee IEEE 802.11b/g/n -standardia
- Taajuusalue 2,4 GHz
- Automaattinen nopeuden asetus 300-1 Mbps
- Automaattinen kanavavalinta
- WDS
- Kantama 300 m (riippuvainen antenneista ja esteistä ilmatiellä)
- Tietoturva: WPA, WPA2, WEP