

TW-EA510 v3 (c)

TW-EA510 v3 (c) -modeemilla luot helposti perusverkon kotiin tai pienyritykseen, langallisesti tai langattomasti.

Laitteessa on neliporttinen kytkin, ADSL2+ -modeemi, palomuuuri, sekä langaton tukiasema.



-  **ADSL2+ -modeemi**
-  **4-porttinen kytkin**
-  **Palomuuuri**
-  **802.11n Wlan-tukiasema**





TeleWell®



TW-EA510 v3 (C)



OMINAISUUDET

- Käyttöjärjestelmäriippumaton
- IP TV -tuki
- DHCP-palvelin
- Tukee myös PPPoE, PPPoA ja kiinteitä IP-yhteyksiä
- Hallinta www-selaimella
- Järjestelmäloki laitteen tapahtumista
- 4 Ethernet-porttia 10/100 Mbps
- Koko: (KxSxL)
30 mm x 118 mm x 178 mm
- Virtalähde 12 V DC 1 A
- EAN-koodi: 64 3001092 328 2
- Laitteen mukana myyntipakkauksessa toimitetaan RJ45 Ethernet-kaapeli, RJ11-puhelinjohto, puhelinpistoke / häiriösuodin, antenni, virtalähde sekä ohjekirja



ADSL2+

- Tuetut Annex-versiot: Annex A, I, J, L ja M
- Tuetut ADSL-standardit: RFC2684 (aiemmin RFC1483), PPPoA, PPPoE
- Maksiminopeudet: vastaanotto 24 Mbps, lähetys 3,5 Mbps
- Toimintaetäisyys: maksimi 5-7 km (riippuu linjan laadusta)



PALOMUURI

- NAT/NAPT
- Virtuaali- ja DMZ-palvelin
- SPI-palomuuuri: paketti- ja www-suodatus, DOS-hyökkäysten esto
- Tukee DNS relay ja dynaamista DNS-toimintoa
- RIP-1/2- ja kiinteäreititys -tuki
- Tukee SNTP-protokollaa



LANGATON TUKIASEMA

- Tukee IEEE 802.11b/g/n -standardia
- Taajuusalue 2,4 GHz
- Automaattinen nopeuden asetus 150-1 Mbps
- Automaattinen kanavavalinta
- WDS
- Kantama 300 m (riippuvainen antenneista ja esteistä ilmatiellä)
- Tietoturva: WPA, WPA2, WEP