






TeleWell®

▶ TW-EA802

TW-EA802 G.SHDSL.bis -laite toimii siltana Ethernet-verkkojen välillä normaalin puhelinverkon kautta.

Yhteys toimii 2- sekä 4-johdinyhteydellä, jopa 11,4 Mbps nopeudella.



-  Toimii siltana kahden Ethernet-verkon välillä normaalin puhelinverkon kautta
-  Toimii kahden samanlaisen laitteen välillä
-  Toimii myös tilaajapään laitteena





TW-EA802

OMINAISUUDET

- Toimii siltana kahden Ethernet-verkon välillä normaalin puhelinverkon kautta
- Toimii sekä tilaaja- että keskus-pään laitteena
- DHCP-palvelin
- Koko: (KxSxL)
 - 30 mm x 118 mm x 178 mm
- Virtalähde 12 V DC 1 A
- EAN-koodi: 64 3001092 703 7
- Laitteen mukana myyntipak-kauksessa toimitetaan RJ45 Ethernet-kaapeli, RJ11-puhelin-johto, konsolikaapeli, virtalähde sekä ohjekirja

G.SHDSL.bis

- 2 puhelinporttia G.SHDSL-liikenteelle
- Yhteensopiva G.991.2 ja G.991.2.bis -standardien kanssa
- Maksiminopeus 4-johdinyhtey-dellä jopa 11.4 Mbps. Toimintaetäisyys ja nopeus riip-puvat linjan laadusta.

KYTKIN

- 4 Ethernet-porttia 10/100 Mbps

