



# TeleWell®

## **TW-EF600**

TW-EF600 on reititin valokuituyhteyksiin 802.11n Wlan-tukiasemalla.

802.11n -tekniikan ansiosta voit hyödyntää nopean valokuituyhteytesi myös langattomasti.



Toimii reitittimenä kahden Ethernet-verkon välillä valokuituverkon kautta



Toimii tilaajapään laitteena



802.11n Wlan-tukiasema





# TeleWell®



## **TW-EF600**



### OMINAISUUDET

- Toimii reitittimenä kahden Ethernet-verkon välillä valokuitu-verkon kautta
- Toimii tilaajapään laitteena
- 802.11n Wlan-tukiasema
- Koko: (KxSxL)  
43 mm x 90 mm x 230 mm
- Virtalähde 12 V DC 1 A
- EAN-koodi: 64 3001092 707 5
- Laitteen mukana myyntipakkauksessa toimitetaan RJ45 Ethernet-kaapeli, virtalähde, Wlan-antennit sekä ohjekirja



### VALOKUITU (SFP)

- 100 Mbps tai 1 Gbps (SFP)
- Maksiminopeudet:  
vastaanotto/lähetys  
100/1000 Mbps



### KYTKIN/PALOMUURI

- 4 Ethernet-porttia 10/100/1000 Mbps
- Ethernet 802.3ah -yhteensopiva
- NAT-palomuuri
- IEEE 802.3/3u -yhteensopiva
- Rautatason IGMP v1/v2 -tuki  
Ethernet-porteissa