



TeleWell®

> TW-EV900

TW-EV900 VDSL2-modeemilla luot helposti verkon kahden Ethernet-verkon välillä normaalin puhelinverkon kautta.

Laitetta voidaan käyttää sekä tilaaja- että keskuspään laitteena.



Toimii siltana kahden Ethernet-verkon välillä normaalin puhelinverkon kautta



Toimii sekä tilaaja- että keskuspään laitteena



Laitteen tila on helppo vaihtaa taka-paneelin dippikytkimellä





TeleWell®

TW-EV900

OMINAISUUDET

- Toimii siltana kahden Ethernet-verkon välillä normaalin puhelin-verkon kautta
- Toimii sekä tilaaja- että keskus-pään laitteena
- Laitteen tila helposti muutettavissa takapaneelin dippikytkimellä
- Koko: (KxSxL)
30 mm x 118 mm x 178 mm
- Virtalähde 12 V DC 1 A
- EAN-koodi: 64 3001092 704 4
- Laitteen mukana myyntipak-kauksessa toimitetaan RJ45 Ethernet-kaapeli, 2 RJ11-puhelin-johtoa suora ja kierretty, puhelin-pistoke / häiriösuodin, virtalähde sekä pikaohje

VDSL2

- Tuetut Annex-versiot: Annex A, Annex B, Annex C
- Tuetut VDSL2-profiilit: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a
- Maksiminopeudet:
vastaanotto/lähetys 100/100 Mbps

KYTKIN

- 4 Ethernet-porttia 10/100 Mbps
- Ethernet 802.3ah -yhteensopiva
- Rautatason IGMP v1/v2 -tuki Ethernet-porteissa
- IEEE 802.3/3u -yhteensopiva

