



# TeleWell®

## **TW-EV901**

**TW-EV901 VDSL2-modeemilla  
luot helposti verkon kahden  
Ethernet-verkon välillä nor-  
maalin puhelinverkon kautta.**

**Laitetta voidaan käyttää sekä  
tilaaja- että keskuspään  
laitteena.**



 **Toimii reitittimenä kahden Ethernet-  
verkon välillä normaalin puhelin-  
verkon kautta**

 **Toimii tilaajapään laitteena**

 **Toimii keskuspään laitteena**





# TeleWell®



## **TW-EV901**



### OMINAISUUDET

- Toimii reitittimenä kahden Ethernet-verkon välillä normaalin puhelinverkon kautta
- Toimii tilaajapään laitteena
- Toimii keskuspuun laitteena
- Koko: (KxSxL)  
30 mm x 118 mm x 178 mm
- Virtalähde 12 V DC 1 A
- EAN-koodi: 64 3001092 708 2
- Laitteen mukana myyntipakkauksessa toimitetaan RJ45 Ethernet-kaapeli, 2 RJ11-puhelinjohtoa suora ja kierretty, puhelinpistoke / häiriösuodin, virtalähde sekä ohjekirja



### VDSL2

- Tuetut Annex-versiot:  
Annex A, Annex B, Annex C
- Tuetut VDSL2-profiilit: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a
- Maksiminopeudet:  
vastaanotto/lähetys 100/100 Mbps



### KYTKIN/PALOMUURI

- 4 Ethernet-porttia 10/100 Mbps
- NAT-palomuuuri
- Rautatason IGMP v1/v2 -tuki Ethernet-porteissa
- Ethernet 802.3ah -yhteensopiva
- IEEE 802.3/3u -yhteensopiva