

TW-EAV510: Langattoman verkon salasanan tarkistaminen ja muuttaminen

Kun laitteeseen päivitetään ohjelmisto 6.04-9 tai uudempi, ei laitteen langattoman verkon salausavain ole enää sama kuin mikä laitteen pohjatarrassa oleva salausavain.

Salausavain tulee tarkistaa laitteen hallintaohjelmasta ja halutessa se voidaan muuttaa

Laite tulee olla kytkettynä Ethernet-kaapelilla tietokoneeseen

Kirjaudutaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin / admin)

Valitaan kohta Langaton lähiverkko / Turvallisuusasetukset

Kohdasta ”klikkaa tästä näyttääksesi salausavaimen” näkee uuden salausavaimen.

- Tätä salausavainta käytetään yhdistettäessä langattomaan verkkoon
- Salausavaimen voi muuttaa halutessa syöttämällä kenttään halutun salausavaimen ja klikkaamalla tallenna

Aseta sallitun asiakkaan MAC-osoite

WPS –tila: Konfiguroitu

Tukiaseman PIN: 89995525

Manuaaliset tukiaseman asetukset

Valitse SSID: TW-EAV510-BR2eb5

Verkon todennustapa: WPA2 -PSK

Etähallinnan suojattu: Pois päältä

WPA/WAPI-salausavain: [redacted] [Klikkaa tästä näyttääksesi salausavaimen](#)

WPA/WAPI-salaus: AES

WEP-salaus: Pois päältä

Käytä/Tallenna

Inset: Nimetön - Google Chrome, about:blank, 13869921