

## TW-EV902

TW-EV902 modeemilla luot helposti Ethernet-verkon normaalin puhelinverkon kautta. Laitteita voidaan käyttää sekä tilaaja- että keskuspään laitteena. Toimintaetäisyys jopa 1,9 km ja **VDSL2 toistimella** 4km saakka.

[Erikoiskaapelilla soveltuu myös antenniverkoon 2:n pisteen välille.](#)



## Tekniset tiedot

### Ominaisuudet

- Toimii siltana kahden Ethernet-verkon välillä normaalin puhelinverkon kautta
- Toimii sekä tilaaja- että keskuspään laitteena
- Virtalähde 12 V DC 1 A
- EAN-koodi: 64 3001092 710 5

### VDSL2-modeemi

- Tuetut Annex-versiot: Annex A, Annex B, Annex C
- Tuetut VDSL2-profiilit: 17a, 30a -asetus kytkimellä
- Yhteensopivuus seuraavien mallien kanssa keskuspään modeemi -tilassa: TW-EAV510, TW-EAV510AC, TW-EV900, TW-EV901, TW-EV904, TW-EV902
- Maksiminopeudet: vastaanotto/lähetys 100/100 Mbps
- Mahdollisuus symmetriseen tai asymmetriseen nopeuteen
- Laitte kykenee 100 Mbps nopeuteen 0,5 km etäisyydellä. 1 km etäisyydellä arvioitu nopeus on 50 Mbps.
- Yksi Ethernet-portti 10/100 Mbps full duplex
- Tukee vuonohjausta Fast Ethernet portissa PAUSE frame tai Back Pressure toiminteilla
- IEEE 802.1Q VLAN läpäisy
- SNR -asetus kytkimellä TW-EV902 laitteilla on mahdollista myös jakaa Internet-yhteyttä huoneiston antenniverkon välityksellä. Erikoiskaapeli ostettavissa erikseen.